

## Walther Werke - FW713311CC

### NEO Socle connecteur mural Incliné 16A 3P 11h IP54 1000V avec pince à ressort

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné 16A avec pince à ressort, 3P 11h IP54 pour tension jusqu'à 690V~ avec code couleur "gris". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Dimensions de la bride 86x86mm. Dimensions de montage 69.5x69.5mm

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Code de l'article | FW713311CC                      |
| GTIN              | 4015609119028                   |
| ETIM              | EC001319 - Fiche d'appareil CEE |
| Marque            | Walther Werke                   |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection (IP)                                  | IP54      |
| Couleur caractéristique                                    | Gris      |
| Direction d'enfichage                                      | Coudé     |
| Finition militaire                                         | Non       |
| Intensité de courant IEC (A)                               | 16        |
| Intensité de courant UL/CSA<br>(finition UL souhaitée) (A) |           |
| Inverseur de phase                                         | Non       |
| Matériau                                                   | Plastique |
| Matériel de contact                                        | CuZn      |
| Nombre de pôles                                            | 3         |
| Numéro RAL                                                 | 0         |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Position de l'heure (h)            | 11                          |
| Technique de raccordement          | Borne sans vis              |
| Tension assignée (maximum) (V)     | 690                         |
| Tension assignée (minimum) (V)     | 690                         |
| Tension selon EN 60309-2           | Autre                       |
| Traitement de surface des contacts | Non traité                  |
| Type de construction               | Fiche d'appareil en saillie |