

## Walther Werke - FW713501CC

NEO Socle connecteur mural Inclina© 16A 5P 1h IP54 1000V avec cages à ressort

CEE NEO Socle de connecteur mural. Voltage jusqu'à 1000V~ avec anneau codage couleur gris. Dimensions plastron 86x86mm. Le système de cage à ressort (CAGE-CLAMP®) permet une connexion sans vis et gain de temps lors de l'assemblage. La technologie de connexion CAGE-CLAMP® de WAGO a été acceptée dans le monde entier avec toutes les approbations internationales majeures. Boîtier en matériau PA6, avec un support de contact très résistant à la chaleur en matériau PA66.

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Code de l'article | FW713501CC                      |
| GTIN              | 4015609058136                   |
| ETIM              | EC001319 - Fiche d'appareil CEE |
| Marque            | Walther Werke                   |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection (IP)                                  | IP54      |
| Couleur caractéristique                                    | Gris      |
| Direction d'enfichage                                      | Coudé     |
| Finition militaire                                         | Non       |
| Intensité de courant IEC (A)                               | 16        |
| Intensité de courant UL/CSA<br>(finition UL souhaitée) (A) |           |
| Inverseur de phase                                         | Non       |
| Matériau                                                   | Plastique |
| Matériel de contact                                        | CuZn      |
| Nombre de pôles                                            | 5         |

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Numéro RAL                         | 0                                      |
| Position de l'heure (h)            | 1                                      |
| Technique de raccordement          | Borne sans vis                         |
| Tension assignée (maximum) (V)     | 690                                    |
| Tension assignée (minimum) (V)     | 690                                    |
| Tension selon EN 60309-2           | Autre                                  |
| Traitement de surface des contacts | Non traité                             |
| Type de construction               | Prise pour appareils montée en saillie |