

## Walther Werke - FW714505CC

NEO Socle connecteur mural Incliné 16A 5P 5h IP54 500V avec pince à ressort et base pivotante

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné 16A avec pince à ressort et base pivotante, 5P 5h IP54 347/600V - 400/690V~ avec code couleur "noir". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Avec base pivotante et 3 entrées de câble en haut/bas M20/M25 pour le montage interne.

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Code de l'article | FW714505CC                      |
| GTIN              | 4015609056071                   |
| ETIM              | EC001319 - Fiche d'appareil CEE |
| Marque            | Walther Werke                   |

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Classe de protection (IP)                               | IP54  |
| Couleur caractéristique                                 | Noir  |
| Direction d'enfichage                                   | Coudé |
| Finition militaire                                      | Non   |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz)                       | 60    |
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)                       | 50    |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 16    |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |       |
| Inverseur de phase                                      | Non   |

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau                              | Plastique                              |
| Matériel de contact                   | CuZn                                   |
| Nombre de pôles                       | 5                                      |
| Numéro RAL                            | 0                                      |
| Position de l'heure (h)               | 5                                      |
| Technique de raccordement             | Borne sans vis                         |
| Tension assignée (maximum)<br>(V)     | 690                                    |
| Tension assignée (minimum) (V)        | 690                                    |
| Tension selon EN 60309-2              | 600-690 V (50+60 Hz) noir              |
| Traitement de surface des<br>contacts | Non traité                             |
| Type de construction                  | Prise pour appareils montée en saillie |