

## Walther Werke - FW714508PH

### NEO Socle connecteur mural Incliné 16A 5P 8h IP54 500V déphasage avec pied rotatif

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné 16A comme convertisseur de phase avec connexion à vis, 5P 8h IP54 1000V~ avec code couleur "noir". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Avec base pivotante et 3 entrées de câble en haut/bas M20/M25 pour le montage interne.

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Code de l'article | FW714508PH                      |
| GTIN              | 4015609058938                   |
| ETIM              | EC001319 - Fiche d'appareil CEE |
| Marque            | Walther Werke                   |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection (IP)                                  | IP54      |
| Couleur caractéristique                                    | Noir      |
| Direction d'enfichage                                      | Coudé     |
| Finition militaire                                         | Non       |
| Intensité de courant IEC (A)                               | 16        |
| Intensité de courant UL/CSA<br>(finition UL souhaitée) (A) |           |
| Inverseur de phase                                         | Oui       |
| Matériau                                                   | Plastique |
| Matériel de contact                                        | CuZn      |
| Nombre de pôles                                            | 5         |
| Numéro RAL                                                 | 0         |

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Position de l'heure (h)            | 8                                      |
| Technique de raccordement          | Borne à vis                            |
| Tension assignée (maximum) (V)     | 1000                                   |
| Tension assignée (minimum) (V)     | 1000                                   |
| Tension selon EN 60309-2           | Autre                                  |
| Traitement de surface des contacts | Non traité                             |
| Type de construction               | Prise pour appareils montée en saillie |