

## Walther Werke - FW714510PH

NEO Socle connecteur mural Incliné 16A 5P 10h IP54 >50-500V déphasage avec pied rotatif

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné 16A comme convertisseur de phase avec connexion à vis, 5P 10h IP54 >50V 100-300Hz avec code couleur "vert". Boîtier en PA6 avec support de contact hautement résistant à la chaleur en PA66. Avec base pivotante et 3 entrées de câble en haut/bas M20/M25 pour le montage interne.

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Code de l'article | FW714510PH                      |
| GTIN              | 4015609055333                   |
| ETIM              | EC001319 - Fiche d'appareil CEE |
| Marque            | Walther Werke                   |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection (IP)                               | IP54      |
| Couleur caractéristique                                 | Noir      |
| Direction d'enfichage                                   | Coudé     |
| Finition militaire                                      | Non       |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 16        |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |           |
| Inverseur de phase                                      | Oui       |
| Matériau                                                | Plastique |
| Matériel de contact                                     | CuZn      |
| Nombre de pôles                                         | 5         |

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Numéro RAL                         | 0                                      |
| Position de l'heure (h)            | 10                                     |
| Technique de raccordement          | Borne à vis                            |
| Tension assignée (maximum) (V)     | 1000                                   |
| Tension assignée (minimum) (V)     | 1000                                   |
| Tension selon EN 60309-2           | Autre                                  |
| Traitement de surface des contacts | Non traité                             |
| Type de construction               | Prise pour appareils montée en saillie |