



## Walther Werke - FW430309CC

### NEO Prise murale droite 32A 3P 9h IP54 400-440V avec pince à ressort

WALTHER CEE NEO Prise murale droite 32A avec pince à ressort, 3P 9h IP54 380-415V~ avec code couleur "rouge". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Taille de la bride 80x80mm. Dimension de montage 60x60mm

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | FW430309CC                       |
| GTIN              | 4015609456581                    |
| ETIM              | EC001317 - Prise à rapporter CEE |
| Marque            | Walther Werke                    |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classe de protection (IP)            | IP54  |
| Couleur caractéristique              | Rouge |
| Dimension de bride, horizontale (mm) | 80    |
| Dimension de bride, verticale (mm)   | 80    |
| Direction d'enfichage                | Droit |

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Finition militaire                                      | Non                        |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz)                       | 60                         |
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)                       | 60                         |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 32                         |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |                            |
| Matériau                                                | Plastique                  |
| Matériel de contact                                     | CuZn                       |
| Nombre de pôles                                         | 3                          |
| Numéro RAL                                              | 0                          |
| Position de l'heure (h)                                 | 9                          |
| Technique de raccordement                               | Borne sans vis             |
| Tension assignée (maximum) (V)                          | 690                        |
| Tension assignée (minimum) (V)                          | 690                        |
| Tension selon EN 60309-2                                | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
| Traitement de surface des contacts                      | Non traité                 |
| Écart horizontal entre les trous (mm)                   | 60                         |
| Écart vertical entre les trous (mm)                     | 60                         |