



## Walther Werke - FW511504CC

### NEO Prise murale coudée 16A 5P 4h IP54 130V avec pince à ressort

WALTHER CEE NEO Prise murale coudée 16A avec pince à ressort, 5P 4h IP54 57/100V - 75/130V~ avec code couleur "jaune". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Dimensions de la bride 86x86mm. Dimensions de montage 69.5x69.5mm

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | FW511504CC                       |
| GTIN              | 4015609457854                    |
| ETIM              | EC001317 - Prise à rapporter CEE |
| Marque            | Walther Werke                    |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classe de protection (IP)            | IP54  |
| Couleur caractéristique              | Jaune |
| Dimension de bride, horizontale (mm) | 86    |
| Dimension de bride, verticale (mm)   | 86    |

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Direction d'enfichage                                   | Coudé                  |
| Finition militaire                                      | Non                    |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz)                       | 60                     |
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)                       | 60                     |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 16                     |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |                        |
| Matériau                                                | Plastique              |
| Matériel de contact                                     | CuZn                   |
| Nombre de pôles                                         | 5                      |
| Numéro RAL                                              | 0                      |
| Position de l'heure (h)                                 | 4                      |
| Technique de raccordement                               | Borne sans vis         |
| Tension assignée (maximum) (V)                          | 690                    |
| Tension assignée (minimum) (V)                          | 690                    |
| Tension selon EN 60309-2                                | 110 V (50+60 Hz) jaune |
| Traitement de surface des contacts                      | Non traité             |
| Écart horizontal entre les trous (mm)                   | 69.5                   |
| Écart vertical entre les trous (mm)                     | 69.5                   |