



## Walther Werke - FW513509CC

### NEO Prise murale coudée 16A 5P 9h IP54 230V avec pince à ressort

---

WALTHER CEE NEO Prise murale coudée 16A avec pince à ressort, 5P 9h IP54 120/208V - 144/250V~ avec code couleur "bleu". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Dimension de la bride 77.5x90mm. Dimension de montage 45x78mm

---

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | FW513509CC                       |
| GTIN              | 4015609054329                    |
| ETIM              | EC001317 - Prise à rapporter CEE |
| Marque            | Walther Werke                    |

---

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Classe de protection (IP)            | IP54 |
| Couleur caractéristique              | Bleu |
| Dimension de bride, horizontale (mm) | 90   |
| Dimension de bride, verticale (mm)   | 77.5 |

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Direction d'enfichage                                   | Coudé                 |
| Finition militaire                                      | Non                   |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz)                       | 60                    |
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)                       | 50                    |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 16                    |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |                       |
| Matériau                                                | Plastique             |
| Matériel de contact                                     | CuZn                  |
| Nombre de pôles                                         | 5                     |
| Numéro RAL                                              | 0                     |
| Position de l'heure (h)                                 | 9                     |
| Technique de raccordement                               | Borne sans vis        |
| Tension assignée (maximum) (V)                          | 690                   |
| Tension assignée (minimum) (V)                          | 690                   |
| Tension selon EN 60309-2                                | 230 V (50+60 Hz) bleu |
| Traitement de surface des contacts                      | Non traité            |
| Écart horizontal entre les trous (mm)                   | 78                    |
| Écart vertical entre les trous (mm)                     | 45                    |