



## Walther Werke - FW712309SK

### NEO Socle connecteur mural Incliné 16A 3P 9h IP54 400-440V avec borne à vis

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné 16A avec connexion à vis, 3P 9h IP54 380-415V~ avec code couleur "rouge". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Taille de la bride 60x60mm. Dimension de montage 47x47mm

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Code de l'article | FW712309SK                      |
| GTIN              | 4015609120178                   |
| ETIM              | EC001319 - Fiche d'appareil CEE |
| Marque            | Walther Werke                   |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classe de protection (IP)            | IP54  |
| Couleur caractéristique              | Rouge |
| Direction d'enfichage                | Coudé |
| Finition militaire                   | Non   |
| Fréquence assignée (maximum)<br>(Hz) | 60    |

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)                       | 50                          |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 16                          |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |                             |
| Inverseur de phase                                      | Non                         |
| Matériau                                                | Plastique                   |
| Matériel de contact                                     | CuZn                        |
| Nombre de pôles                                         | 3                           |
| Numéro RAL                                              | 0                           |
| Position de l'heure (h)                                 | 9                           |
| Technique de raccordement                               | Borne à vis                 |
| Tension assignée (maximum) (V)                          | 1000                        |
| Tension assignée (minimum) (V)                          | 1000                        |
| Tension selon EN 60309-2                                | 380-415 V (50+60 Hz) rouge  |
| Traitement de surface des contacts                      | Non traité                  |
| Type de construction                                    | Fiche d'appareil en saillie |