



## Walther Werke - FW730306CC

### NEO Socle connecteur mural Incliné 32A 3P 6h IP54 230V avec pince à ressort

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné 32A avec pince à ressort, 3P 6h IP54 200-250V ~ avec code couleur "bleu". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66 et entrée de câble M32 en haut pour le montage interne.

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Code de l'article | FW730306CC                      |
| GTIN              | 4015609043705                   |
| ETIM              | EC001319 - Fiche d'appareil CEE |
| Marque            | Walther Werke                   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Classe de protection (IP)         | IP54  |
| Couleur caractéristique           | Bleu  |
| Direction d'enchâssage            | Coudé |
| Finition militaire                | Non   |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz) | 50    |

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)                       | 50                                     |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 32                                     |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |                                        |
| Inverseur de phase                                      | Non                                    |
| Matériau                                                | Plastique                              |
| Matériel de contact                                     | CuZn                                   |
| Nombre de pôles                                         | 3                                      |
| Numéro RAL                                              | 0                                      |
| Position de l'heure (h)                                 | 6                                      |
| Technique de raccordement                               | Borne sans vis                         |
| Tension assignée (maximum) (V)                          | 690                                    |
| Tension assignée (minimum) (V)                          | 690                                    |
| Tension selon EN 60309-2                                | 200-250 V (50+60 Hz) bleu              |
| Traitement de surface des contacts                      | Non traité                             |
| Type de construction                                    | Prise pour appareils montée en saillie |