



Wiska - 10060519

COMBI IND 607/5 LG - Boite de jonction avec couvercle plat 6mm², avec insert terminal.

Boîte de jonction COMBI en thermoplastique renforcé, ignifugé et sans halogène, en technologie plastique à 2 composants, combinée à des membranes à enfoncer en élastomère thermoplastique. Le boîtier haute protection est résistant aux intempéries et aux UV, aux chocs et incassable. Idéal pour les charges extrêmes ou les installations intérieures et extérieures. Haute résistance aux graisses végétales et animales, aux huiles minérales, au diesel, aux acides faibles, aux alcalis faibles et forts et à l'alcool. Les membranes à élasticité permanente, auto-étanches et à perçage latéral, en combinaison brevetée avec des filets intégrés, permettent à la fois la fixation directe des câbles à travers la membrane et l'utilisation de presse-étoupes sans contre-écrous. Les vis du couvercle à fermeture rapide permettent de fermer la boîte en un quart de tour seulement.

Code de l'article	10060519
GTIN	4007685021951
ETIM	EC002600 - Boîte / boîtier sailli
Marque	Wiska

Avec blindage	Non
Classe de protection (IP)	IP67
Connectable	Oui



Couleur	Gris
Couvercle transparent	Non
Entrée de l'arrière	Oui
Finition antidéflagrante	Non
Finition du couvercle	Couvercle borgne
Fixation du couvercle	Vissé
Forme	Carré
Garnissage	Borne
Installation dans la terre	Non
Installation sous l'eau	Non
Largeur (mm)	110
Longueur (m)	110
Maintien de fonction	Sans
Matériau	Plastique
Nombre d'entrées	10
Plombable	Oui
Pour diamètre du tube	Autre
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans
Profondeur (mm)	57
Résistant aux intempéries	Oui
Sans halogène	Oui
Section de conducteur max. (mm ²)	6



Température d'utilisation (maximum) (°C)	100
Température d'utilisation (minimum) (°C)	-30
Tension d'isolation assignée Ui (V)	690
Traitement de surface	Non traité
Type de montage	Montage mural/au plafond
Type de traversée de boîtier	Filetage et membrane d'étanchéité