Wiska - 10062215

COMBI 1010/5 BK - Boîte de jonction 10mm², avec insert terminal

Boîte de jonction COMBI en thermoplastique renforcé, ignifugé et sans halogène. La boîte à indice de protection élevé est résistante aux intempéries et aux UV, ainsi qu'aux chocs et à la casse. Idéal pour les charges extrêmes ou les installations intérieures et extérieures. Très résistant aux graisses végétales et animales, aux huiles minérales, au diesel, aux acides faibles, aux alcalis faibles et forts et à l'alcool. Des ouvertures de rupture sur les côtés et dans le fond, de différentes tailles, permettent l'utilisation de presse-étoupes et de contre-écrous. Les vis du couvercle à fermeture rapide permettent de fermer la boîte en un quart de tour seulement. La fixation de la boîte se fait par des ouvertures internes situées à l'extérieur de la zone d'étanchéité.

Code de l'article	10062215
GTIN	4007685025683
ETIM	EC002600 - Boîte / boîtier sailli
Marque	Wiska

Avec blindage	Non
Classe de protection (IP)	IP67
Connectable	Oui

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Couleur	Noir
Couvercle transparent	Non
Entrée de l'arrière	Oui
Finition antidéflagrante	Non
Finition du couvercle	Couvercle borgne
Fixation du couvercle	Vissé
Forme	Carré
Garnissage	Borne
Installation dans la terre	Non
Installation sous l'eau	Non
Largeur (mm)	140
Longueur (m)	140
Maintien de fonction	Sans
Matériau	Plastique
Nombre d'entrées	14
Plombable	Oui
Pour diamètre du tube	Autre
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans
Profondeur (mm)	82
Résistant aux intempéries	Oui
Sans halogène	Oui
Section de conducteur max. (mm^2)	10

Température d'utilisation (maximum) (°C)	100
Température d'utilisation (minimum) (°C)	-30
Tension d'isolation assignée Ui (V)	690
Traitement de surface	Non traité
Type de montage	Montage mural/au plafond
Type de traversée de boîtier	Estampage