Wiska - 10109572

COMBI 206/5 BK - Boîte de jonction 1,5mm², (RAL 9005)

Boîte de jonction COMBI en polypropylène ignifugé, sans halogène, renforcé de fibres de verre, combiné en technologie plastique à 2 composants avec des membranes de perçage en élastomère thermoplastique. La boîte à indice de protection élevé est résistante aux intempéries et aux UV, ainsi qu'aux chocs et à la casse. Convient parfaitement aux installations intérieures et extérieures et aux conditions extrêmes. Très résistant aux graisses végétales et animales, aux huiles minérales, au diesel, aux acides faibles, aux alcalis faibles et forts et à l'alcool. Les membranes traversantes à élasticité permanente et à étanchéité latérale, combinées à des filets intégrés, permettent à la fois la fixation directe des câbles à travers la membrane et l'utilisation de presse-étoupes sans contre-écrous. Les vis du couvercle à fermeture rapide sont serrées et permettent de fermer la boîte en un quart de tour seulement. Des membranes de pénétration auto-scellantes à élasticité permanente sont situées sur les côtés et dans le fond pour un passage de câble sans outil. La boîte est fixée par r ouvertures internes en dehors de la zone de scellement.

Code de l'article	10109572
GTIN	4007686094589
ETIM	EC002600 - Boîte / boîtier sailli
Marque	Wiska

Classe de protection (IP)	IP66/IP67

Couleur	Noir
Finition du couvercle	Couvercle borgne
Fixation du couvercle	Vissé
Forme	Rectangulaire
Garnissage	Borne
Largeur (mm)	49
Longueur (m)	85
Maintien de fonction	Sans
Matériau	Plastique
Nombre d'entrées	8
Pour diamètre du tube	Autre
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans
Profondeur (mm)	51
Section de conducteur max. (mm²)	1.5
Température d'utilisation (maximum) (°C)	100
Température d'utilisation (minimum) (°C)	-30
Tension d'isolation assignée Ui (V)	400
Traitement de surface	Non traité
Type de montage	Universel
Type de traversée de boîtier	Filetage et membrane d'étanchéité

VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

VANDER ELST
connecting solutions