



STECKY

STECKY Coffrets de chantier

Une gamme adaptées à vos besoins :

- ✓ Versions de 3,5 à 22 kW équipées de 6 à 12 prises
- ✓ Construction robuste pour utilisation sur chantiers, foires, campings, etc.
- ✓ Résistent aux intempéries, étanches IP44
- ✓ Sécurité accrue par interrupteurs différentiels et disjoncteurs
- ✓ Utilisation confortable grâce à leur poignée ergonomique
- ✓ Prise USB pour charger les portables ou appareils à batterie



STECKY DUO

STECKY werfkasten

De juiste versie voor elke vraag:

- ✓ Tot 12 uitgangen - 3,5 tot 22 kW
- ✓ Stevige uitvoering: ideaal voor op mobiele werven, kermis, campings, ...
- ✓ Weerbestendig en geïsoleerd
- ✓ Beveiligd door schakelaars en automaten
- ✓ Handig in gebruik door de ergonomische handgreep
- ✓ Dubbele USB charger voor smartphones, herlaadbare handlampen, ...



Uw verdeler voor België / Votre distributeur pour la Belgique:

Vander Elst nv / sa
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen
Tel. + 32 2 242 79 59

info@vanderelst.be
www.vanderelst.be



vander elst
CONNECTING SOLUTIONS



www.as-schwabe.de

STECKY

Coffrets de chantier

Werfkasten

Les avantages en un coup d'oeil :
Overzicht van alle voordelen:



Poignée de transport ergonomique
adaptée aux gants de chantier

Ergonomische handgreep

STECKY

Boîtier en matière
synthétique à
haute résistance
aux chocs

*Schokbestendige
synthetische
behuizing*

Châssis métallique
avec protection des
bords

*Metalen frame met
extra bescherming
van de randen*

Câble néoprène H07RN-F de 3G2,5 jusqu'à 5G6

Rubberen kabel H07RN-F 3G2,5 tot 5G6

**STECKY
DUO**

Attache cordon par
strap velcro

*Bevestiging van
de kabel met
klittenband*

Indicateur de
présence tension

Stroomverklipper

Châssis stable avec fonction
enrouleur de câble

*Stevig frame met
kabeloprolfunctie*

Prise USB double pour charger des portables,
baladeuses rechargeables etc.

*Dubbele USB charger voor smartphones,
herlaadbare handlampen, ...*



STECKY



**STECKY
DUO**

STECKY

Coffrets de chantier

La gamme des STECKY s'étend de 3.5 à 22 kW. Selon le modèle, jusqu'à 12 prises de type NF, CEI ou USB sont disponibles. Tous les coffrets Stecky sont conçus pour une utilisation aussi bien sur chantiers qu'en intérieur. Ils garantissent la sécurité de l'utilisateur par leurs dispositifs de protection intégrés.

STECKY

werfkast

Het STECKY gamma bevat verschillende versies: van 3,5 tot 22 kW. Afhankelijk van het model zijn er tot 12 stopcontacten, zoals CEI, USB en CEE. Alle modellen kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt. Met geïntegreerde beveiliging om ongevallen te vermijden

Entrées / Fiches Ingang / Stekkers



Fiche CEI 309 mono
2PT / 16A / 250V



Fiche CEI 309
3PNT / 16A / 440V



Fiche CEI 309
3PNT / 32A / 440V

Témoins présence tension Stroomverklikker



L1, L2, L3

Sorties / Prises Uitgangen / stopcontacten



Prise NF
1PNT / 16A / 250V



Prise CEI
1PNT / 16A / 250V



Prise CEI
3PNT / 16A / 440V



Prise CEI
3PNT / 32A / 440V



2 sorties USB
5V / 2,1A

Protections Beveiliging



FI/RCD

Disjoncteur différentiel
2P/16A/30mA
2P/25A/30mA
Interrupteur différentiel
4P/40A/30mA



C16A

Disjoncteur C16A / 3PN
Disjoncteur C16A / 1PN



STECKY

Coffrets de chantier

Caractéristiques techniques

- Coffret et prises protégés des chocs et de la boue dans n'importe quelle position grâce aux 2 châssis métalliques.
- Poignée de transport ergonomique et fonction enrouleur de câble. Attache cordon par strap velcro.
- Dimensions : 230 x 417 x 220mm
- Conformité : NF C 61-314, IEC 60309, IEC 61439-4, DIN EN 50525-2-21
- **Étanche IP 44**
- Domaine d'utilisation: intérieur, extérieur et chantiers



STECKY 11

Entrée **16 A, 11 kW**

Sorties



Fiche CEI 400 V, 16 A, 5P;
2,5 m H07RN-F 5G2,5

4x prises 230 V, 16 A, 1PNT
2x prises CEI 400 V, 16 A, 5P



EAN 4059948004485
Réf. 860960

STECKY 12

Entrée **32 A, 22 kW**

Sorties

Protections



Fiche CEI 400 V, 32 A, 5P;
4,5 m H07RN-F 5G4

4x prises 230 V, 16 A, 1PNT
1x prise CEI 400 V, 16 A, 5P
1x prise CEI 400 V, 32 A, 5P



1 Disjoncteur C16 A, 4P
2 Disjoncteurs C16 A, 2P



EAN 4059948004706
Réf. 861962

STECKY 13

Entrée **32 A, 22 kW**

Sorties

Protections



Fiche CEI 400 V, 32 A, 5P;
4,5 m H07RN-F 5G4

4x prises 230 V, 16 A, 1PNT
1x prise CEI 400 V, 16 A, 5P
1x prise CEI 400 V, 32 A, 5P



1 Interrupteur différentiel 40 A/30 mA, 4P
1 Disjoncteur C16 A, 4P
2 Disjoncteurs C16 A, 2P



EAN 4059948004713
Réf. 861963

STECKY DUO

Coffrets de chantier

Caractéristiques techniques

- Un duo performant et ultra compact : Jusqu'à 12 sorties
- Prise USB double
- Indicateur de présence tension sur Stecky Duo tri
- Coffret et prises protégés des chocs et de la boue dans n'importe quelle position grâce aux 2 châssis métalliques.
- Poignée de transport ergonomique et fonction enrouleur de câble. Attache cordon par strap velcro
- Dimensions : 400 x 450 x 252 mm
- Conformité : NF C 61-314, IEC 60309, IEC 61439-4, DIN EN 50525-2-21
- **Étanche IP 44**
- Domaine d'utilisation: intérieur, extérieur et chantiers



STECKY DUO 4

Entrée **32 A**, 22 kW

Sorties

Protections



Fiche CEI 400 V, 32 A, 5P;
3,4 m H07RN-F 5G6

6x prises 230 V, 16 A, 1PNT
1x prise CEI 230 V, 16 A, 3P
1x prise CEI 400 V, 16 A, 5P
2x prises CEI 400 V, 32 A, 5P
2x sorties USB 5 V / 2,1 A
Témoins présence tension



1 Interrupteur différentiel 40 A/30 mA, 4P
1 Disjoncteur C16 A, 4P
4 Disjoncteurs C16 A, 2P



EAN 4059948004683
Réf. 861934

STECKY DUO 5

Entrée **16 A**, 3,5 kW

Sorties

Protections



Fiche CEI 230 V, 16 A, 3P;
3,4 m H07RN-F 3G2,5

7x prises 230 V, 16 A, 1PNT
4x prises CEI 230 V, 16 A, 3P
2x sorties USB 5 V / 2,1 A



1 Interrupteur différentiel 25 A/30 mA, 2P



EAN 4059948004690
Réf. 861935

STECKY

werfkast

Technische specificaties

- Kast en stopcontacten, ongeacht de positie, door het dubbele metalen frame beschermd tegen schokken en modder.
- Ergonomische draaggreep, kabelopwikkelaar, vastmaken van de kabel met klittenband.
- Afmetingen: 230 x 417 x 220 mm
- Conform: NF C 61-314, IEC 60309, IEC 61439-4, DIN EN 50525-2-21
- **Veiligheidstype: IP44**
- Gebruik: indoor, outdoor en op werven



STECKY 11

Ingang **16 A, 11 kW**

Uitgangen



stekker CEI 400 V, 16 A, 5P;
2,5 m H07RN-F 5G2,5

4 stopcontacten 230 V, 16 A, 2P+A
2 stopcontacten CEI 400 V, 16 A, 5P



EAN 4059948004485
Artikelnummer 860960

STECKY 12

Ingang **32 A, 22 kW**

Uitgangen

Beveiliging



stekker CEI 400 V, 32 A, 5P;
4,5 m H07RN-F 5G4

4 stopcontacten 230 V, 16 A, 2P+A
1 stopcontact CEI 400 V, 16 A, 5P
1 stopcontact CEI 400 V, 32 A, 5P



1 automaat C16A, 4P
2 automaten C16A, 2P



EAN 4059948004706
Artikelnummer 861962

STECKY 13

Ingang **32 A, 22 kW**

Uitgangen

Beveiliging



stekker CEI 400 V, 32 A, 5P;
4,5 m H07RN-F 5G4

4 stopcontacten 230 V, 16 A, 2P+A
1 stopcontact CEI 400 V, 16 A, 5P
1 stopcontact CEI 400 V, 32 A, 5P



1 verliesstroomschakelaar 40 A/30 mA, 4P
1 automaat C16A, 4P
2 automaten C16A, 2P



EAN 4059948004713
Artikelnummer 861963

STECKY DUO

werfkast

Technische specificaties

- Ultra compact en performant duo: tot 12 uitgangen
- Dubbele USB
- Stroomverklipper op Stecky Duo tri
- Kast en stopcontacten, ongeacht de positie, door het dubbele metalen frame beschermd tegen schokken en modder
- Ergonomische draaggreep, kabelopwikkelaar, vastmaken van de kabel met klittenband
- Afmetingen: 400 x 450 x 252 mm
- Conform: NF C 61-314, IEC 60309, IEC 61439-4, DIN EN 50525-2-21
- **Veiligheidstype: IP44**
- Gebruik: indoor, outdoor en op werven



STECKY DUO 4

Ingang **32 A, 22 kW**

Uitgangen

Beveiliging



stekker CEI 400 V, 32 A, 5P;
3,4 m H07RN-F 5G6

6 stopcontacten 230 V, 16 A, 2P+A
1 stopcontact CEI 230 V, 16 A, 3P
1 stopcontact CEI 400 V, 16 A, 5P
2 stopcontacten CEI 400 V, 32 A, 5P
2 uitgangen USB 5 V/2,1 A
Stroomverklipper



1 verliesstroomschakelaar 40 A/30 mA,
1 automaat C16A, 4P
4 automaten C16A, 2P



EAN 4059948004683
Artikelnummer 861934

STECKY DUO 5

Ingang **16 A, 3.5 kW**

Uitgangen

Beveiliging



stekker CEI 230 V, 16 A, 3P
3,4 m H07RN-F 3G2,5

7 stopcontacten 230 V, 16 A, 2P+A
4 stopcontact CEI 230 V, 16 A, 3P
2 uitgangen USB 5 V/2,1 A



1 verliesstroomschakelaar 25 A/30 mA, 2



EAN 4059948004690
Artikelnummer 861935