



# **GAMME ÉCLAIRAGE**

**2023/2024**

24 Watt  
1920 lumens  
4000 kelvins



45 Watt  
3800 lumens  
4000 kelvins



## Optiline projecteur LED 24 W, portable

- Durée de vie supérieure à 30000 h (104 lm/W)
- Rendu de couleurs : IRC > 80
- Boîtier en matière synthétique spéciale avec étrier pliable
- Interrupteur marche/arrêt
- Verre en polycarbonate
- Angle du faisceau LED : 100°
- Cordon et verre interchangeable
- Cordon 3 m H07RN-F 3G1,5
- 1 prise NF arrière 16 A / 250 V
- Sortie USB 5 V / 1 A
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- Poids : 1,54 kg
- IP54 : étanche à la poussière et aux projections d'eau

Type	Flux lumineux	Temp. de couleur	EAN	Réf.
24 Watt	env. 1920 lumens	4000 K (blanc neutre)	4059948004461	846344

## Optiline projecteur LED 45 W, portable

- LED à très longue durée de vie : Durée de vie de plus de 30000 heures (84 lm/W)
- Rendu de couleurs : IRC > 80
- Angle du faisceau de la LED : 100°
- Boîtier en plastique spécial avec étrier de support rabattable
- Verre de diffusion en polycarbonate
- 3 niveaux de commutations : 50 %, 100 %, arrêt
- Cordon 3m H07RN-F 3G1,5
- 2 prises NF arrière 16 A / 250 V
- Alimentation : 220-240 V, 50 / 60 Hz
- Poids : 2,36 kg
- IP54 : étanche à la poussière et aux projections d'eau

Type	Flux lumineux	Temp. de couleur	EAN	Réf.
45 Watt	env. 3800 lumens	4000 K (blanc neutre)	4059948004478	846345



20 Watt  
1800 lumens  
4000 kelvins



50 Watt  
4500 lumens  
4000 kelvins



100 Watt  
9000 lumens  
4000 kelvins



## Optiline projecteurs chantier LED portables

- Durée de vie supérieure à 50000 h (90 lm/W)
- Rendu de couleur CRI > 80%
- Angle du faisceau LED : 100°
- Boîtier aluminium extraplat
- Châssis stable et pliable
- Projecteur orientable et verrouillable
- Cordon 3m H05RN-F 3G1,0
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- Conformité : DIN EN 60598-1
- IP65 : étanche à la poussière et aux jets d'eau



Type	Flux lumineux	Temp. de couleur	Poids	EAN	Réf.
20 Watt	env. 1800 lumens	4000 K (blanc neutre)	1,3 kg	4011160463402	46340
50 Watt	env. 4500 lumens	4000 K (blanc neutre)	2,4 kg	4011160463419	46341
100 Watt	env. 9000 lumens	4000 K (blanc neutre)	3,3 kg	4011160463426	46342



## Optiline projecteurs muraux LED avec détecteur de mouvement

- Durée de vie supérieure à 50000 h (90 lm/W)
- Rendu de couleur CRI > 80%
- Angle du faisceau LED : 100°
- Boîtier aluminium extraplatt
- Projecteur orientable et verrouillable
- Angle de détection de 100° et portée de 8 m
- 1 m de câble H05RN-F 3G1,0 prêt à raccorder inclus
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- Conformité : DIN EN 60598-1
- IP44 : protégé contre les corps étrangers et les projections d'eau



Type	Flux lumineux	Temp. de couleur	Poids	EAN	Réf.
10 Watt	env. 900 lumens	4000 K (blanc neutre)	0,45 kg	4011160463334	46333
20 Watt	env. 1800 lumens	4000 K (blanc neutre)	0,57 kg	4011160463341	46334
50 Watt	env. 4500 lumens	4000 K (blanc neutre)	1,5 kg	4011160463358	46335



## Optiline projecteurs muraux LED

- LED avec durée de vie de plus de 40000 heures (90 lm/W)
- Rendu de couleur CRI > 80%
- Angle du faisceau de la LED : 100°
- Boîtier mince en aluminium moulé sous pression avec support de fixation pivotant et verrouillable
- Cordon 1m H05RN-F 3G1,0 **sans connecteur**
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- Conformité : DIN EN 60598-1
- IP65 : étanche à la poussière et aux jets d'eau



Type	Flux lumineux	Temp. de couleur	Poids	EAN	Réf.
10 Watt	env. 900 lumens	4000 K (blanc neutre)	0,37 kg	4011160463235	46323
20 Watt	env. 1800 lumens	4000 K (blanc neutre)	0,47 kg	4011160463242	46324
50 Watt	env. 4500 lumens	4000 K (blanc neutre)	1,4 kg	4011160463259	46325
100 Watt	env. 9000 lumens	4000 K (blanc neutre)	3,4 kg	4011160463266	46326



Votre partenaire exclusif AS Schwabe en Belgique :

**Vander Elst**

Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
info@vanderelst.be

[vanderelst.be](http://vanderelst.be)  
  



**VANDER ELST**  
connecting solutions